

Klebstoffempfehlung zur Klebung von Belägen der Firma

objectflor Art und Design Belags GmbH

Wankelstraße 50
50996 Köln

Telefon: 02236-96633-0
FAX: 02236-96633-99
E-Mail: info@objectflor.de
www.objectflor.de

Stand: Mai 2016
ersetzt Ausgabe: März 2013

Untergrund:

Der verlegereife Untergrund muss den Anforderungen der jeweiligen nationalen Normen (VOB/DIN 18365, 18202, ÖNORM B 2236-1, SIA SN 253) sowie den aktuellen TKB und BEB Merkblättern entsprechen. Der Untergrund muss u. a. druck- und zugfest, dauertrocken, riss- und staubfrei, eben, frei von haftungsmindernden Schichten sein. Untergründe sind durch geeignete Untergrundvorbereitungsmaßnahmen, wie z. B. Schleifen, Grundieren, Spachteln vorzubereiten, ggf. sind Bedenken anzumelden. Die Prüfungs- und Sorgfaltspflichten gemäß VOB sind zu beachten.

Zur Herstellung eines stuhlrolle geeigneten, saugfähigen, ebenen Untergrundes muss mit einer Forbo Eurocol Spachtelmasse, z. B. 960 Europlan Super gespachtelt werden. Spezifische Anforderungen der Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

Für die Untergrundvorbereitung empfehlen wir sehr emissionsarme (EMICODE EC1) Verlegewerkstoffe. Je nach Untergrund und Notwendigkeit der Stärke der Spachtelung stehen hierfür angepasste Produkte zur Verfügung.

Für die Untergrundvorbereitung sind ausschließlich Forbo Eurocol Verlegeprodukte im System anzuwenden. Bei der Anwendung von Produkten anderer Hersteller lehnt die Forbo Eurocol Deutschland GmbH jegliche Haftung ab.

Auf folgende Produkte für die Untergrundvorbereitung wird besonders hingewiesen:

Dispersionsgrundierung:	044-1 Europrimer Multi Plus
Feuchtigkeitssperre/ Oberflächenstabilisierung:	021 Euroblock Reno LE 026 Euroblock Multi 042 Euroblock Turbo
Haftvermittler/Fugenfüllung:	070 Europrimer Fill
Vergussmasse: Spachtelmasse:	913 Europlan Silicat Reparaturharz je nach Untergrund, Nivellierniveau, Belastung auszuwählen

Für die Verlegung sind die Verlegeinstruktionen des jeweiligen Bodenbelagsherstellers sowie die Technischen Datenblätter der eingesetzten Forbo Eurocol Produkte zu befolgen. Im Zweifelsfall sind technische Auskünfte bei Forbo Eurocol Deutschland GmbH (Anwendungstechnik) einzuholen.

Belag	Klebstoffempfehlung
<p>LVT Design Flooring</p> <p>Expona Design Expona Commercial Expona Domestic</p> <p>Expona Flow</p> <p>Karndean Lightline Karndean Conceptline Karndean Projectline Karndean Pure Wood</p>	<p>528 Eurostar Allround als Nassklebung</p> <p>643 Eurostar Fibre faserarmiert für Nassklebung</p>
<p>Homogeneous Vinyl Flooring</p> <p>Primus 2000 PUR Ultra XL PUR Pearlazzo PUR Trend PUR Prestige PUR Mystique PUR</p>	<p>528 Eurostar Allround als Nassklebung</p> <p>643 Eurostar Fibre faserarmiert für Nassklebung</p> <p>140 Euromix PU Pro Reaktionsklebstoff für Lastverkehr oder Nassbereich</p>
<p>ESD Vinyl Flooring</p> <p>Primus 200SD Conductive EC</p>	<p>641 EC Eurostar Special Spezialklebstoff leitfähig</p>
<p>Safety Vinyl Flooring</p> <p>Polysafe Mosaic PUR Polysafe Corona PUR Polysafe Standard PUR Polysafe Ultima</p>	<p>528 Eurostar Allround als Nassklebung</p> <p>643 Eurostar Fibre faserarmiert für Nassklebung</p>
<p>Polysafe Hydro Evolve Polysafe Ecomax</p>	<p>140 Euromix PU Pro Reaktionsklebstoff für Lastverkehr oder Nassbereich</p>
<p><u>Heterogeneous Vinyl Flooring</u></p> <p>Mineral FX PUR Ligno FX PUR Acoustix Gallery FX PUR Acoustix Forest FX PUR</p>	<p>528 Eurostar Allround als Nassklebung</p> <p>643 Eurostar Fibre faserarmiert für Nassklebung</p>

<u>Belag</u>	Klebstoffempfehlung
<p><u>Rubber Flooring</u></p> <p>Artigo</p> <p>Kayar Multifloor ND-UNI Multifloor ND-Mat Screed Natura Lava</p> <p>Granito Granito Elastic</p> <p>Energy</p> <p>Zero 4 BS Classic Ebnoy Zeus 220</p> <p>Zeus BS Strong Ardesia</p>	<p>640 Eurostar Unicol als Nassklebung</p> <p>643 Eurostar Fibre faserarmiert für Nassklebung</p> <p>140 Euromix PU Pro Reaktionsklebstoff für Lastverkehr oder Nassbereich</p>
<p>Granito ANT 48 Zeus ANT 48</p>	<p>641 EC Eurostar Special Spezialklebstoff leitfähig</p>

Zur besonderen Beachtung:

Diese Empfehlung ist für Neubauten entwickelt worden. Bei Sanierungen bitten wir Sie, sich mit Forbo Eurocol Deutschland GmbH +49-361-73041-66, technik.erfurt@forbo.com in Verbindung zu setzen.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit!